

CABINE de SECHAGE d'ECRANS

PRICE LIST 12 / 16

Cette cabine de séchage à circulation d'air chaud a été conçue pour le séchage horizontal des écrans.



VERSION STANDARD

- Unit massive complètement construite en acier galvanisé
- 5 tiroirs sur roulements à billes, hauteur 80 mm , capacité de retrait au ¾
- 5 supports variables d'écran pour chaque tiroir.
- Contrôle de température avec thermostat max. 60°C, résistances de chauffe à haute puissance.
- Ventilateur silencieux
- Entrée d'air frais avec filtre et porte coulissante pour l'échappement d'air.
- Conformité CE
- Instructions opératoires en anglais, allemand et français
- Bleu RAL 5002

Caractéristiques

- Très bons résultats de séchage
- Séchage à haute constance

Options sur demande

- Isolation à double enveloppe
- 3 tiroirs additionnels = total 8 tiroirs
- Unité entière en acier inox
- Raccord pour tube d'extraction d'air

Article	Description	Taille maxi de l'écran	
ST00982	cabine de séchage d'écrans	40 x 60 cm	- 2 kW / 230 V
ST00983		70 x 90	- 2 kW / 400 V
ST00984		90 x 110	- 3 kW / 400 V
ST00985		110 x 140	- 3 kW / 400 V
ST00986		140 x 170	- 4 kW / 400 V

ACCESSOIRES

ST00982-50 Transformateur pour alimentations différentes
7095008 Couleur si différente du RAL 5002

Prix indicatifs départ usine Technigraf Allemagne - Port et emballage en sus