

Tour filtrante de purification d'air *FILTOWER-D et FILTOWER-L*



FILTOWER-D 160

Pour les poussières



Idéal pour

- Poussières légères, fines particules
- Poussières plastiques
- Chimie
- Pulvérulents, dépotage

Domaines d'utilisation

- » Amélioration significative de la qualité de l'air en complément d'un dispositif de captation à la source
- » Amélioration significative de la qualité de l'air dans l'atelier
- » Pour le respect des valeurs réglementaires au poste de travail
- » Pour la captation des émissions diffuses

Options

- » Etage de filtration supplémentaire au charbon actif pour l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs
- » Variateur de fréquence asservi pour l'ajustement optimal du débit au besoin
- » Tension d'alimentation spécifique
- » Teintes spéciales



FILTOWER-L 160

Pour les brouillards d'huile et d'émulsion



Idéal pour

- Aérosols
- Brouillards d'huile
- Brouillards d'émulsion
- Vapeurs et solvants

Domaines d'utilisation

- » Amélioration significative de la qualité de l'air en complément d'un dispositif de captation à la source
- » Pour le respect des valeurs réglementaires au poste de travail
- » En complément de l'aspiration à la source sur machine d'usinage CN

Options

- » Etage de filtration supplémentaire au charbon actif pour l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs
- » Variateur de fréquence asservi pour l'ajustement optimal du débit au besoin
- » Tension d'alimentation spécifique
- » Teintes spéciales